

durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Zentes

	Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp Handelsbezeichr Kawasaki ZXT40E ZZR 1400 (2012-				Felgengröße vo.		Felgengröße hi. Serienfelge	
Νc	awasaki ZXT40E ZZR 1400 (2012-20° Bereifung vorne 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart III			Serienfelge Serienfelge				
1)								
<u></u>	120/70 ZK 17 W/C	(36VV) IL 3PC	oninax Ruausman III	190/30 ZK 17	IVI/C (7.	ovv) IL Spoi	шах	Noausiliait III
_								
u	flagen:			. —				

= Auslaufgröße

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

- #Bestellservice
- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.