

# Demoverversion mit Originalinhalt

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp EG-BE-Nr.:	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. EG-BE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
M419 e3*2002/24 *0281	<b>M 695</b>  Typenschl. AAO	v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17	Hersteller Bridgestone:  Keine Serienbereifung gem. ABE	Hersteller Bridgestone: <b>v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Hypersport S21F</b> <b>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Hypersport S21R</b> <b>v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT016F Pro Hypersport</b> <b>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT016R Pro Hypersport</b> <b>Die Profile BT016 Pro und S21 dürfen kombiniert werden.</b> <b>v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT021F Sport Touring</b> <b>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT021R Sport Touring</b> <b>v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT023F Sport Touring</b> <b>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT023R Sport Touring</b> <b>v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Sport Touring T30F</b> <b>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring T30R</b> <b>v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Sport Touring T30F EVO</b> <b>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring T30R EVO</b> <b>Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO dürfen kombiniert werden.</b>

## Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch

die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 04.12.2015

**mopedreifen.de**

W. Terloth

Leiter Verkauf Motorradreifen

BRIDGESTONE

Deutschland GmbH

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)