

## Demovers Long 1.6 20 1 1.6 20

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE	Alternative Bereifung (nur in den
	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
	1			
V3	MH 900 e	<b>v.</b> 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
		<b>h.</b> 5.50 x 17	Keine Serienbereifung	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
			gem. EG-Be.	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring <b>T30F</b>
				<b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring <b>T30R</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring <b>T30F EVO</b>
				<b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring <b>T30R EVO</b>
				Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO
				dürfen kombiniert werden.
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT003F Racing Street
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT003R Racing Street
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Pro Hypersport
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Pro Hypersport
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport <b>S20R</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F EVO
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R EVO
				Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO
				dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

ach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BI nter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

de keine Cofábrdung zu ent Irten ist. Boddinken gegen die Verschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch in Progression in der vollen de

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.