

Demoverision mit Originalinhalt

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstung im Kraftfahrzeug

Beim nachfolgend näher beschriebenen Fahrzeug ist eine Umrüstung der Fahrad- und Fahrzeugreifen auf eine Beschränkung in Form einer Typ- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

E-Mail
 technik_training@goodyear-
 dunlop.com
 Geschäftsleiter
 Jürgen Titz
 Christoph Maas
 Sturmliuss Wehner
 Aufsichtsratsvorsitzender
 Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Zentes

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | Felgengröße vo. | Felgengröße hi. |
|--------------------|--|--|-------------------------|-----------------|
| Moto Guzzi | KK | V 10 Centauro | Serienfelge | Serienfelge |
| | Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax GPR 300 F | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax GPR 300 | | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart III | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart III | | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart III | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart II | | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart II | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart III | | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart III | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart | | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart III | | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart II | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart II | | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart II | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart | | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart II | | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Auflagen:
 # = Auslaufgröße
 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).
 Zu den weiteren Bedingungen der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungserlaubnis für Kraftfahrzeuge) Hinweis auf die Zulassung (StVZO).

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
 Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Simon Michelmann
 Manager Sales Business Motorcycle, D/A-CH
 Originalstempel und Unterschrift des Händlers
 Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie
 der Bescheinigung mit dem Original

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.