

BRIDGESTONE

Bridgestone Europe NV/SA

emoversior erginalina ten

Fahrzeugtyp ABE Nr.:	Handels- Bezeichnung		Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
BMW R60/6 BMW R60/7 8931 BMW R75/6	R 60/6 R 60/7	oder	Hersteller Bridgestone: v. 3.25 - 19 M/C 54H tt h. 4.00 - 18 M/C 61H tt	Hersteller Bridgestone: v. 3.25 - 19 M/C 54H tl Battlax BT45F h. 4.00 - 18 M/C 61H tt Battlax BT45R h. 4.00 - 18 M/C 61H tt Battlax BT46R
BMW R75/7 8932 BMW 247 A 339	R 75/7 R 60/6 R 75/7 R 80/7	oder	Beim beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller keine Beschränkung in	In Einzelfällen kann es vorkommen, daß der Hinterradreifen am Kardantunnel schleift
BMW 247 A 339/1 R 90/S 8925	R 80 RT	III. 2.73 X 10	Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen	Hierbei ist es notwendig , die kardanseitige Distanzbuchse gegen eine längere Buchse mit der BMW Art Nr 36-31-2-301-737 auszutauschen.
R 90/6 8930 BMW R100	R 90/6 R 100 S			
A 103 BMW 247 A 339	R 100/7 R 100 T R 100 S			
BMW 247 A 339 A 339/1	R 100/7 R 100 CS R 100 RS R 100 RT			Auf Schlauchfelgen ist die Schlauchverwendung vorgeschrieben.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

Bad Homburg, 04.12.2019

mopedréifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.