



Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau
Telefon
0800 - 130 51 31
Telefax
0800 - 130 51 32

Service-Information
für Reifenmüßigkeiten an Motorfahrzeugen

Demoverision mit Originalinhalt

Nummer: 0001247 Version: 02 Datum: 14.07.2020

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die Auswahl geeigneter Fahrzeug-/Reifenkombination durch den Fahrer/Fahrerin dar. Die Empfehlung ist mit der Zulassung der Zulassungsbescheinigung in der Übereinstimmungsbescheinigung der Fahrzeugzulassung oder der Fahrzeugzulassung überein. Bei bestimmungsgemäßer Unterbrechung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

E-Mail
Technik@goodyear-
Geschäftsführer
Erich Fric
Dr. Christian Niebling
Sturmhus Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreöße vo.	Felgenreöße hi.
Royal Enfield		Bullet 500 Classic EFI (2009-2012)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
90/90 - 18	M/C 51H	TL Arrowmax GT 601 F	110/80 - 18	M/C 58H TL Arrowmax GT 601

Auflage für das mopedreifen.de

= Auslaufgröße

#Bestellservice

Die Verwendung der Informationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hanau, 14.07.2020
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.