



SUZUKI International Europe GmbH

Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim

(Tel. 0 6 2 5 1 1 2 0 0 - 0)

# Demoverision mit Originalinhalt

Unbedingt beachten! Diese Bescheinigung ist gültig ohne Originalstempel oder Originalunterschrift. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter <http://www.suzuki.de>. Andere als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen sind nicht zulässig. In Zweifelsfällen ist die SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH zu kontaktieren.

Suzuki International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die in dieser Bescheinigung aufgeführten Reifengrößen für die jeweiligen Modelle keine technischen Nachteile darstellen. Bei Verwendung dieser Reifengrößen sind die in dieser Bescheinigung aufgeführten Auflagen zu beachten. Diese Bescheinigung ist gemäß § 29 Abs. 3 StVZO ausgestellt.

Fahrzeugtyp ABE/EU-BE	Handels- bezeichnung	Reifengröße	Serienbereifung gemäß Fz.-Brief (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.
VX 51 L E565	VS 1400 GLF VS 1400 GLP Intruder	v. 2.15 x 19 h. 4.00 x 15	v. 110/90-19 62H h. 170/80-15 77H	2 4	Keine weitere Alternativbereifung freigegeben	
AL H968  Ab Modell 2001 WVAL e1-00099	VL 1500 Intruder LC	v. 3.50 x 16 h. 5.00 x 15	Hersteller Bridgestone: v. 150/80-16 71H TL Exedra G703 G h. 180/70-15 M/C 76H TL Exedra G702  Hersteller Dunlop: v. 130/70R17 (62H TL D220F STG h. 170/60-17 (72H) TL D220 STG  Hersteller Bridgestone: v. 130/70R17 (62H TL BT 020 F h. 170/60-17 (72H) TL BT 020 R		Hersteller Metzeler: v. 150/80-16 M/C 71H TL ME 880 Front h. 180/70B15 M/C 76H TL ME 880  Hersteller Pirelli: v. 150/80-16 M/C 71H TL MT 66 Front h. 180/70-15 M/C 74H TL MT 66	
VNT60B e4*0215	VZ 1600 Marauder	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 130/70R17 (62H TL D220F STG h. 170/60-17 (72H) TL D220 STG  Hersteller Bridgestone: v. 130/70R17 (62H TL BT 020 F h. 170/60-17 (72H) TL BT 020 R		Z.Zt. keine weitere Alternativbereifung freigegeben	

Anmerkung zu Ziffer: 2 Verwendung mit Schlauch vorgeschrieben  
4 Die Verwendung von bias belted Bereifung (z.B. 170/80B15 M/C 77H) ist möglich.  
Siehe §36 (2a) StVZO in Verb. mit Erläuterung 45

## Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Originalstempel oder Originalunterschrift. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter <http://www.suzuki.de>. Andere als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen sind nicht zulässig. In Zweifelsfällen ist die SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH zu kontaktieren.

Sofort oben aufgelistete Reifen verwendet werden, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen sind, ist die Bescheinigung ständig m. z. f. r. e. i. e. n. d. e. r. n. e. u. e. s. t. e. n. s. t. e. n. d. e. n. F. a. s. s. u. n. g. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenherstellern geprüft. Alle aufgeführten Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung gemäß ECE-Regelung Nr. 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter

Bestandteile führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß §19.2 StVZO. Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Bestellservice  
#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils

L. Braun

M. Hebes

[www.suzuki.de](http://www.suzuki.de)

B. Braun, der Technische Dienst, Gruppenkredit, Handel, Prior