Demoversion mit Originalinhalten

BRIDGESTONE
DEUTSCHLAND GMBH

Julius-Pohl-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
Telefon 06172 401-255 - Telefax 06172 401-8239

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG
für REIFENUMRÜSTUNGEN an SUZUKI - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, Bad Homburg, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	**Handels-Bezeichnung**	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)	
GN 77 B H 008 Ausf. A Ausf. C Gilt auch für gleichlautende Fahrzeugtypen mit offener, bzw. ungedrosselter Leistungsangabe.	**GSF 600 Bandit (57kW ohne Halbverkleidung)**	**v.**3.00 x 17 **h.**4.50 x 17	Hersteller Bridgestone: **v.** 110/70 - 17 54H tl **Exedra G601G** **h.** 150/70 - 17 69H tl **Exedra G602** **(Paarung für GSF 600 ohne Halbverkleidung)**	Für die Reifengrößen **v.** 110/70 ZR17 M/C (54W) tl **h.** 150/70 ZR17 M/C (69W) tl	
				v. BT020F Radial	**h. BT020R** Radial **U**
				v. BT021F Sport Touring	**h. BT021R** Sport Touring
				v. BT014F Radial	**h. BT021R** Sport Touring
				v. BT016F Hypersport	**h. BT021R** Sport Touring
				Die Profile BT50F/BT54RG, BT020 und BT021 dürfen kombiniert werden.	
	GSF 600 S Bandit (57kW mit Halbverkleidung)		**v.** 110/70 ZR17 (54W) tl **Battlax BT50F** Radial **h.** 150/70 ZR17 (69W) tl **Battlax BT54R** Radial **G** **(Paarung für beide Ausf.)**	Für die Reifengrößen **v.** 110/70 ZR17 M/C (54W) tl **h.** 160/60 ZR17 M/C (69W) tl	
				v. BT020F Radial	**h. BT020R** Radial **U**
				v. BT021F Sport Touring	**h. BT021R** Sport Touring
				v. BT014F Radial	**h. BT014R** Radial
				v. BT003F Racing **Street**	**h. BT003R** Racing **Street**
			(Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	**v. BT016F** Hypersport	**h. BT016R** Hypersport
				Nur für Ausf. **ohne** Halbverkleidung: **v.** 110/70 - 17 M/C 54H tl **BT45F** **h.** 150/70 - 17 M/C 69H tl **BT45R**	
				Die Profile G601G/G602 und BT45 dürfen kombiniert werden.	

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.
Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75 oder 97/24/EG.
Die Verwendung [illegible] Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung [illegible] Auflagen, stellen bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite einzuhaltenden Forderungen keine Änderung im Sinne des §19 Abs. 2 StVZO dar,
somit ist eine Änderungsabnahme im Sinne des §19 Abs. 3 StVZO nicht erforderlich.

Eine amtliche [illegible] Fahrzeug-Papiere sind nicht erforderlich.

[illegible] 1999

Leiter Verkauf Motorradreifen
[illegible]
Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
[illegible]

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.