

BRIDGESTONE

DEUTSCHLAND GMBH

Demovers (172)8-255 Fell xx (17 40 249 UNBED SYKLICH KEITSB SCHEINIGU C FÜR RIFE IM LIE UILE STILLE STILLE

Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den
ABE Nr.	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
A3	GSX 1200	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
K 426		h. 5.50 x 17	v. 120/70 ZR17 (58W) tl	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Hypersport
			BT54F Radial J	h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT016R Hypersport
			h. 170/60 ZR17 (72W) tl	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT014F Radial SE
			BT54R Radial J	h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT014R Radial
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT010F Radial
			(Diese Kombination	h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT010R Radial
			befindet sich nicht mehr	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT56F Radial
			im Lieferprogramm)	h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT56R Radial
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
				h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT023R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
				h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT021R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT020F Radial
				h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT020R Radial U
				Die Profile BT020, BT021 und BT023
				dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.