

Demoversion mit Originalinhalt

UNBEDENKLICHKEITSPESCHEINIGUNG

für **KEINE** **ORIGINAL** **INHALT** **INHALT**

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Importeur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp EG-BE Nr.:	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)																											
T 509 (alle Ausf.) H 682	Speed Triple T 509	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl BT56F Radial h. 190/50 ZR17 (73W) tl BT56R Radial	Für die Reifengrößen: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl																											
T 595 (alle Ausf.) H 658	Daytona T595 Daytona T955i		(Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	<table><tr><td>v. Sport Touring T30F EVO</td><td>h. Sport Touring T30R EVO</td></tr><tr><td>v. Sport Touring T30F</td><td>h. Sport Touring T30R</td></tr><tr><td>v. BT023F Sport Touring</td><td>h. BT023R Sport Touring</td></tr><tr><td>v. BT021F Sport Touring</td><td>h. BT021R Sport Touring</td></tr></table> Für die Reifengrößen: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl <table><tr><td>v. BT016F Pro Hypersport</td><td>h. BT016R Pro Hypersport</td></tr><tr><td>v. Hypersport S20F EVO</td><td>v. Hypersport S20F EVO</td></tr><tr><td>v. Hypersport S21F</td><td>h. Hypersport S21R</td></tr><tr><td>v. Sport Touring T30F EVO</td><td>h. Sport Touring T30R EVO</td></tr><tr><td>v. Sport Touring T30F</td><td>h. Sport Touring T30R</td></tr><tr><td>v. BT023F Sport Touring</td><td>h. BT023R Sport Touring</td></tr><tr><td>v. BT021F Sport Touring</td><td>h. BT021R Sport Touring</td></tr><tr><td>v. Racing Street RS10F</td><td>h. Racing Street RS10R</td></tr></table> Nur für das Modell T595 Daytona: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 200/50 ZR17 M/C (75W) tl <table><tr><td>v. Hypersport S21F</td><td>v. Hypersport S20F</td></tr><tr><td>v. Hypersport S20F EVO</td><td>v. Hypersport S20F</td></tr></table>	v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO	v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport	v. Hypersport S20F EVO	v. Hypersport S20F EVO	v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R	v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO	v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	v. Racing Street RS10F	h. Racing Street RS10R	v. Hypersport S21F	v. Hypersport S20F	v. Hypersport S20F EVO
v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO																														
v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R																														
v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring																														
v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring																														
v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport																														
v. Hypersport S20F EVO	v. Hypersport S20F EVO																														
v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R																														
v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO																														
v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R																														
v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring																														
v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring																														
v. Racing Street RS10F	h. Racing Street RS10R																														
v. Hypersport S21F	v. Hypersport S20F																														
v. Hypersport S20F EVO	v. Hypersport S20F																														

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75 oder 97/24/EG.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen, stellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite einzuhaltenden Forderungen keine Änderung im Sinne des §19 Abs. 2 StVZO dar.

somit ist eine Änderungsabnahme im Sinne des §19 Abs. 3 StVZO nicht erforderlich.

Eine amtliche Befassung sowie die Änderung der Fahrzeug-Papiere sind nicht erforderlich.

Bad Homburg, 11.12.2015
mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Geschäftsführer: Andreas Niegisch, Astrid Rahn – Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg – Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister- Nr. HRB

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter: