

**BRIDGESTONE** 

DEUTSCHLAND GMBH

## UNDEDENKLICHKEN SDESCHEINIGUNG LI GO 1.1-61 52 61 m rg a.H UNDEDENKLICHKEN SDESCHEINIGUNG FÜR SENUL.RÜSTUNGEN an TI IUMPH - Trafträder Die L VIDGI /T NE e sch in G oh all ger im or ur ri RID E die en Ger Bunde dolik Deutschaus besätigt his m. a. 3 g.g. i a. 3 V. w. idt. .g. a. c. .te. .n. ..ge... hrt. i

Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß

§29 und §31 StVZO erhalten.

320 and 30	Ot V 20 Cilian	<u> </u>				
Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	E Alternative Bereifung (nur in den		
EG-BE Nr.:	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)		
T 509	Speed Triple		Hersteller Bridgestone:	Für die Reifengrößen:		
(alle Ausf.)	T 509	<b>h.</b> 6.00 x 17	<b>v.</b> 120/70 ZR17 (58W) tl	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl		
H 682			BT56F Radial	<b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl		
T 595	Daytona T595		<b>h.</b> 190/50 ZR17 (73W) tl	v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO	
(alle Ausf.)	Daytona T955i		BT56R Radial	v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R	
H 658				v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	
			(Diese Kombination	v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	
			befindet sich nicht mehr	Für die Reifengrößen:	ir die Reifengrößen:	
			im Lieferprogramm)	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl		
				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) t	190/50 ZR17 M/C (73W) tl	
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport	
				v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R	
				v. Hypersport S20F EVO	v. Hypersport S20F EVO	
				v. BT014F Radial	h. BT014R Radial	
				v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R	
				v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R	
				v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	
				v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	
				v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street	
				Nur für das Modell T595 Daytona:		
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl		
				<b>h.</b> 200/50 ZR17 M/C (75W) tl		
				v. BT014F Radial	h. BT014R Radial	
				v. Hypersport S20F	v. Hypersport S20F	
				v. Hypersport S20F EVO	v. Hypersport S20F	

## Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75 oder 97/24/EG

unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen, stellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreit

inzuhaltenden Forderungen keine Änderung im Sinne des §19 Abs. 2 StVZO dar,

st ni is \$ ie \ i de \ as \ n a \ n a \ as \ a n e \ as \ a is 3 ot \ a c \ a the eforderlich.

Bad Homburg 19 01 2015

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

BRIDGESTONE

www.bridgestone-mc.de

## **#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.