



UNBEDINGT BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE

## für REIFENUMRÜSTUNGEN an TRIUMPH - Kraftradern

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in der Reifengröße, Reifentypen, Reifenspannung, Reifensymbolen, Reifensymbolen und Reifensymbolen vorgenommen. Nach Durchführung der nachstehend beschriebenen Reifenumrüstung ist das genehmigte Fahrzeug zur Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

# Demoversion mit Originalinhalt

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
695 AC	<b>Sprint RS</b>  Modell mit Einarm- schwinge	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl <b>BT57F</b> Radial h. 180/55 ZR17 (73W) tl <b>BT57R</b> Radial  v. 120/70 ZR17 (58W) tl <b>BT010F</b> Radial J h. 180/55 ZR17 (73W) tl <b>BT010R</b> Radial  (Diese Kombinationen befinden sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Hersteller Bridgestone: Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1) h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl 2) v. <b>BT003F Racing Street</b> h. <b>BT003R Racing Street</b> v. <b>BT016F Pro Hypersport</b> h. <b>BT016R Pro Hypersport</b> v. Hypersport <b>S20F</b> h. Hypersport <b>S20R</b> v. Hypersport <b>S20F EVO</b> h. Hypersport <b>S20R EVO</b> <b>Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO dürfen kombiniert werden.</b> v. <b>BT021F Sport Touring</b> h. <b>BT021R Sport Touring</b> v. <b>BT023F Sport Touring</b> h. <b>BT023R Sport Touring</b> v. Sport Touring <b>T30F</b> h. Sport Touring <b>T30R</b> v. Sport Touring <b>T30F EVO</b> h. Sport Touring <b>T30R EVO</b> Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1) h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl 1) v. <b>BT016F Pro Hypersport</b> h. <b>BT016R Pro Hypersport</b> v. Hypersport <b>S20F</b> h. Hypersport <b>S20R</b> v. Hypersport <b>S20F EVO</b> h. Hypersport <b>S20R EVO</b> <b>Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO dürfen kombiniert werden.</b> v. <b>BT023F Sport Touring</b> h. <b>BT023R Sport Touring</b> v. Sport Touring <b>T30F EVO</b> h. Sport Touring <b>T30R</b> v. Sport Touring <b>T30F</b> h. Sport Touring <b>T30R</b>

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung/ der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung/ der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis **nicht**; eine Anbauabnahme ist **nicht** erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).  
 Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis 15, Teil 15, Abs. 15.3, FZV).  
 Auflagen: keine

## mopedreifen.de

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

**#Bestellservice**  
 Die Verwendung der Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.  
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.