



# Demoverision mit UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG für REIFENUMFÜHRUNG **Originalinhalt**

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
T695  695AC	<b>Sprint RS</b> Modell mit Zweiarm- schwinge	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: <b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT020F Radial</b> <b>h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT020R Radial</b> <b>Für Modell T695</b>  <b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT57F Radial</b> <b>h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT57R Radial</b> <b>Für Modell 695AC</b>  (Diese Kombinationen befinden sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Hersteller Bridgestone: <b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Pro Hypersport</b> <b>h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Pro Hypersport</b> <b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F</b> <b>h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R</b> <b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F EVO</b> <b>h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R EVO</b> <b>Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO dürfen kombiniert werden.</b> <b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT003F Racing Street</b> <b>h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT003R Racing Street</b> <b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F EVO</b> <b>h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R EVO</b> <b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F</b> <b>h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R</b> <b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring</b> <b>h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring</b> <b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring</b> <b>h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring</b> <b>Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO dürfen kombiniert werden.</b>

## Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75 oder 97/24/EG.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen, stellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite einzuhaltenden Forderungen keine Änderung im Sinne des §19 Abs. 2 StVZO dar, somit ist eine Ummeldung im Sinne des §3 StVZO nicht erforderlich.

Eine amtliche Befassung sowie die Änderung der Fahrzeug-Papiere sind nicht erforderlich.

Bad Homburg, 09.12.2014

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

W. Terillon

Leiter Verkauf Motorradreifen

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)