Demoversion mit Originalinhalten

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau
Tel.
0800 - 130 51 31
Telefax
0800 - 130 51 32
E-Mail
technikundtraining@goodyear-dunlop.com
Geschäftsführer
Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling
Prokuristen
Dr. André Weisz, John Ries, Dieter Schölling, Hans Vrijsen
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001382 Version: 03 Datum: 19.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen für die Reifengröße gemäß Kapitel 1 Anh. III der Richtlinie 92/24/EWG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3.2.1 EU-Anhang VII eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Suzuki	SN41A	DR 600 / S / SU / R / RU (1985-1989)	Serienfelge	Serienfelge

Bereifung vorne				Bereifung hinten			
90/90 V 21	M/C (54V)	TL	Trailmax Meridian	130/80 - 17	M/C 65S	TL/TT	Trailsmart
90/90 V 21	M/C (54V)	TL	Trailmax Meridian	130/80 R 17	M/C 65H	TL/TT	Trailsmart
90/90 - 21	M/C 54V	TL/TT	Trailsmart MAX	130/80 - 17	M/C 65S	TL/TT	Trailsmart
90/90 - 21	M/C 54V	TL/TT	Trailsmart MAX	130/80 R 17	M/C 65H	TL/TT	Trailsmart
90/90 - 21	M/C 54H	TL/TT	Trailsmart	130/80 - 17	M/C 65S	TL/TT	Trailsmart
90/90 - 21	M/C 54H	TL/TT	Trailsmart	130/80 R 17	M/C 65H	TL/TT	Trailsmart
90/90 - 21	M/C 54S	TT	Trailmax	130/80 - 17	M/C 65S	TT	Trailmax #
90/90 - 21	M/C 54T	TL	Trailmax #	130/80 - 17	M/C 65T	TL	Trailmax
90/90 - 21	M/C 54H	TL	Trailmax	130/80 - 17	M/C 65T	TL	Trailmax
90/90 - 21	M/C 54T	TL	Trailmax Mission M+S	130/80 B 17	M/C 65T	TL	Trailmax Mission M+S

Auflagen: Schlauchverwendung vorgeschrieben! M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von nicht mehr als 180 [illegible] Reifenkennzeichnung im Blickfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben.

= Aus[illegible]

Hanau, 19.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

i.V. [illegible]

Simon Michelmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter [illegible]

[illegible] Homologation

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.