

# Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001383 Version: 03 Datum: 19.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die angegebenen Fahrzeugtypen und Einschränkungen mit der Reifengröße gemäß Kapitel 1, Abschnitt 1.24, 3 sowie deren Reifensymbol nachfolger 16, 2013/24 in Verbindung mit 2001/43 EU in Zusammenhang stehen.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung        | Felgengröße vo.  | Felgengröße hi.                 |
|--------------------|-------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|
| Suzuki             | SP41B       | DR 650 R / RU (1990-1991) | Serienfelge      | Serienfelge                     |
| Bereifung vorne    |             |                           | Bereifung hinten |                                 |
| 90/90 V 21         | M/C (54V)   | TL Trailmax Meridian      | 130/80 - 17      | M/C 65S TL/TT Trailsmart        |
| 90/90 V 21         | M/C (54V)   | TL Trailmax Meridian      | 130/80 R 17      | M/C 65H TL/TT Trailsmart        |
| 90/90 - 21         | M/C 54V     | TL/TT Trailsmart MAX      | 130/80 - 17      | M/C 65S TL/TT Trailsmart        |
| 90/90 - 21         | M/C 54V     | TL/TT Trailsmart MAX      | 130/80 R 17      | M/C 65H TL/TT Trailsmart        |
| 90/90 - 21         | M/C 54H     | TL/TT Trailsmart          | 130/80 - 17      | M/C 65S TL/TT Trailsmart        |
| 90/90 - 21         | M/C 54H     | TL/TT Trailsmart          | 130/80 R 17      | M/C 65H TL/TT Trailsmart        |
| 90/90 - 21         | M/C 54H     | TL Trailmax               | 130/80 - 17      | M/C 65T TL Trailmax             |
| 90/90 - 21         | M/C 54S     | TT Trailmax               | 130/80 - 17      | M/C 65S TT Trailmax #           |
| 90/90 - 21         | M/C 54T     | TL Trailmax #             | 130/80 - 17      | M/C 65T TL Trailmax             |
| 90/90 - 21         | M/C 54T     | TL Trailmax Mission M+S   | 130/80 B 17      | M/C 65T TL Trailmax Mission M+S |

**mopedreifen.de**

## #Bestellservice

Auflagen: Schlauchverwendung vorgeschrieben! M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von nicht mehr als 180 km/h. Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf im Blickfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben.

# = Austria von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hanau, 19.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michenmann  
 Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH