



Demoversion mit Originalinhalten

SERVICE-INFORMATION FÜR E-Fahrer

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| Fahrzeughersteller | Suzuki | Handelsbezeichnung | DR-Z 400, DR-Z 400E |
| Fahrzeugtyp | BE, BF | ABE Nr. | |

| Felgenreihe vorn | Serienbereifung vorn | Felgenreihe hinten | Serienbereifung hinten |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1.60 x 21 | 80/100 – 21 51R 90/90 – 21 54R | 2.15 x 18 | 110/90 – 18 61R 120/90 – 18 65M |

| Hersteller Heidenau | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Felgenreihe vorn | Alternative Bereifung vorn | Felgenreihe hinten | Alternative Bereifung hinten |
| 1.60 x 21 | 80/100 – 21 M/C 51S TT K69 | 2.15 x 18 | 120/90 – 18 M/C 65S TT K74 |
| 1.60 x 21 | 90/90 – 21 M/C 54T TT K69 | 2.15 x 18 | 120/90 – 18 M/C 65S TT K74 |
| 1.60 x 21 | 90/90 – 21 M/C 54T TT K79 | 2.15 x 18 | 140/80 – 18 M/C 70R TT K74 |
| 1.60 x 21 | 90/90 – 21 M/C 54T TT K60* | 2.15 x 18 | 120/90 – 18 M/C 71T TT K60* |
| 1.60 x 21 | 90/90 – 21 M/C 54T TL M+S K60Scout | 2.15 x 18 | 140/80 – 18 M/C 70S TL M+S K60Scout |

| | |
|------------------|--|
| Auflagen: | <ul style="list-style-type: none"> - Schlauchverwendung vorgeschrieben - * Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig - Die Profile K69, K79 und K74 sind untereinander Kombinierbar - Die Profile K60, K60 M+S Silica SiO2 und K60Scout sind untereinander Kombinierbar |
|------------------|--|

Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Service-Information ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Heidenau, 01809
 Reifenwerk Heidenau GmbH & Co
 Produktions-BG für Gummi und Kunststoffartikel
 Hauptstraße 44
 Heidenau
 Thomas Giejmick
 Leiter
 Tel.: (0 35 29) 55 28 01
 Fax: (0 35 29) 55 24 38
 E-Mail: info@heidenau.com
 Internet: www.heidenau.com

Das Original der Bescheinigung ist
 einzuheften unter www.heidenau.com

Geschäftsführende Gesellschafter:
 Dipl.-Ing. Hartmut Wolf / Dipl.-Inf. (FH) Michael Wolf
 Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Reifenwerk Heidenau AG Verwaltungs-GmbH
 Registergericht Dresden, Nr. HRA 1858