

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001461 Version: 03 Datum: 10.12.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die angegebenen Fahrzeugtypen und Einschränkungen für die Reifengrößen gemäß Kapitel 1 des Anhangs I der Richtlinie 2001/24/EG sowie deren Reifensachfolger 16/2013/EG in Verbindung mit 2001/24/EG und deren Reifensachfolger 16/2013/EG in Verbindung mit 2001/24/EG zulässig sind.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Suzuki	AE	GSX 750 (1998-2002)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Mutant M+S	170/60 ZR 17 M/C 72W	TL Mutant M+S
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	SportSmart TT	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL SportSmart TT
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Qualifier II #	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Qualifier II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax GPR 300
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart IV SP	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart IV
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart III #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart #	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL Sportmax Roadsmart #

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflagen:
 Die Prokuristen der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigen, dass Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

= Austria
 Hanau, 10.12.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michenmann
 Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH