Demoversion mit Originalinhalten

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau
Tel. 0800 - 130 51 31
Telefax 0800 - 130 51 32
E-Mail technikundtraining@goodyear-dunlop.com
Geschäftsführer Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling
Prokuristen Dr. André Weisz, John Ries, Dieter Schölling, Hans Vrijsen
Aufsichtsratsvorsitzender Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001507 Version: 04 Datum: 10.12.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen und Reifengrößen gemäß Kapitel 1 Anhang III der Richtlinie 92/24/EWG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 2001/116/EU Anhang I eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Suzuki	GN76B	RF 600 R / RU (1993-1997)	Serienfelge	Serienfelge

Bereifung vorne				Bereifung hinten			
120/70 ZR 17	M/C (58W)	TL	Mutant M+S	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Mutant M+S
120/70 ZR 17	M/C (58W)	TL	Mutant M+S	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax Mutant #
120/70 ZR 17	M/C (58W)	TL	SportSmart TT	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	SportSmart TT
120/70 ZR 17	M/C (58W)	TL	Sportsmart MK3	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportsmart MK3
120/70 ZR 17	M/C (58W)	TL	Qualifier CORE	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Qualifier CORE
120/70 ZR 17	M/C (58W)	TL	Sportmax Qualifier II #	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax Qualifier II #
120/70 ZR 17	M/C (58W)	TL	Sportmax Qualifier F #	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax Qualifier #
120/70 ZR 17	M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsport 2	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax Roadsport 2
120/70 ZR 17	M/C (58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax GPR 300
120/70 ZR 17	M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart IV GT	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax Roadsmart IV
120/70 ZR 17	M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax Roadsmart III
120/70 ZR 17	M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17	M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17	M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart #	160/60 ZR 17	M/C (69W)	TL	Sportmax Roadsmart #

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Auflagen:
Die Prüfbescheinigung muss mit dem Fahrzeug mitgeführt werden.

= Ausführung

Hanau, 10.12.2021
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

i.V. S. [illegible]

Simon Michelmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH

Die aktuelleste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:
https://[illegible]/homologation