

BRIDGESTONE

DEUTSCHI AND GMBH

Demovers of the str. 1 - 35 48 to 14 4 - 255 - left 06 2 8 - 9 to 18 to

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den
ABE Nr.	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
	1	T		
T 300 C	Speed Triple	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
G 601 (ab NT04)	750	h. 4.50 x 18	Keine Bridgestone-	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Hypersport
Ausf. 337			Serienbereifung	h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT016R Hypersport
			gem. EG-BE	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT014F Radial
				h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT014R Radial
				Die Profile BT016 und BT014
				dürfen kombiniert werden.
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT020F Radial
				h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT020R Radial U
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
				h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT021R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
				h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT023R Sport Touring
				Die Profile BT020, BT021 und BT023
				dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

la keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch tie Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/FG-BE aufgeführt sind

mopedreifen.de

#Bestellservice

Das Original dieser Bescheinigung - in der ieweils

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.