



**SUZUKI**

SUZUKI International Europe GmbH  
 Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim  
 Telefon: +49 6251 93-1100 (Fax: +49 6251 93-1101)

# Demoverision mit Originalinhalt

Suzuki International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die oben angegebene Reifengröße für die jeweiligen Fahrzeugtypen im Originalzustand gemäß EG-Typgenehmigung für die Verwendung der angegebenen Reifenkombinationen zulässig ist. Die Verwendung der angegebenen Reifenkombinationen in einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß EG-Typgenehmigung ist zu empfehlen. Bei der Verwendung der angegebenen Reifenkombinationen in einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß EG-Typgenehmigung bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges im Sinne des § 29 (3) StVZO unberührt.

Fahrzeugtyp ABE/EU-BE	Handels- bezeichnung	Reifengröße	Serienbereifung gemäß Fz.-Brief (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.
<b>WVB1</b> e4*0233 e4*0724	<b>V-Strom 650 (DL 650)</b>  <b>V-Strom 650 ABS (DL 650 A)</b>	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	v. 110/80R19 59H TL h. 150/70R17 69H TL		Keine weitere Alternativbereifung freigegeben	
<b>AC</b> H674 Ausf. A, B	<b>XF 650 Freewind</b>  <b>Reifenbindung nur mit 35 kW</b>	v. 2.50 x 19 h. 3.00 x 17	Hersteller Pirelli: v. 100/90-19 57H TL MT 80 Front h. 130/80R17 65H TL MT 80 RS	<b>2</b>	Hersteller Avon: v. 100/90-19 57H TL AM 43 Distanzia h. 130/80R17 65H TL AM 44 Distanzia  Hersteller Bridgestone: v. 100/90-19 57H TT TW 101 h. 130/80R17 65H TT TW 152  Hersteller Continental: v. 100/90-19 57H TL CC 140 Avenue h. 130/80-17 65H TL CC 150 Avenue  Hersteller Dunlop: v. 100/90-19 57H TL Trailmax D604 F h. 130/80R17 65H TL Trailmax D604  v. 100/90-19 57H TL Trailmax D607 F h. 130/80R17 65H TL Trailmax D607  Hersteller Metzeler: v. 100/90-19 57H TT Enduro 3 h. 130/80-17 65S TT Enduro 3  v. 100/90-19 57H TT ME 33 h. 130/80R17 65H TL ME Z2	<b>2</b>
			Hersteller Michelin: v. 100/90-19 57H TL T66 h. 130/80R17 65H TL T66X	<b>2</b>		
			<b>Noch alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)</b>	<b>Ziff.</b>		
			Hersteller Metzeler: v. 100/90-19 57S TT Tourance Front h. 130/80R17 65H TL Tourance  v. 100/90-19 57S TL Enduro 4 Front h. 130/80R17 65S TL Enduro 4	<b>2</b>  <b>2</b>		
			Hersteller Pirelli: v. 100/90-19 57H TL MT 60 Front h. 130/80-17 65H TL MT 60  v. 100/90-19 57S TT MT 90 Front oder v. 100/90-19 57H TL MT 90 Front h. 130/80-17 65S TT MT 90 oder h. 130/80R17 65H TL MT 90	<b>2</b>  <b>2</b> <b>3</b>		
<b>AC</b> H674 Ausf. C, D	<b>XF 650 U Freewind</b>  <b>mit 25kW keine Reifenbindung</b>	v. 2.50 x 19 h. 3.00 x 17	v. 100/90-19 57S h. 130/80R17 65S	<b>2</b> <b>9</b>		

Anmerkung zu Ziffer:  
**2** Verwendung mit Schlauch  
**3** Alle Bereifungen können untereinander beliebig kombiniert werden.  
**9** Reifenpaarung nur von einem Hersteller zulässig

**Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!**

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist zu führen und muss bei jeder Reifengrößenänderung in der jeweils neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen werden von SUZUKI nicht empfohlen.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, wird empfohlen, die Bescheinigung ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die Verwendung der von der Firma SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenherstellern geprüft. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß EG-Typgenehmigung ist zu empfehlen. Bei der Verwendung der angegebenen Reifenkombinationen in einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß EG-Typgenehmigung bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges im Sinne des § 29 (3) StVZO unberührt. Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen ist nicht begründet.

Bensheim, 09.03.2006

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter

U. K. ... Acting General Manager  
 M. ... Group Leader  
 Motor Vehicle Technical Service

mopedreifen.de