



DEUTSCHLAND GMBH

Demoversion mit Originalinhalten

UNBEDINGT BEACHTEN!

Julius-Viertel-Hebich-Str. 1 - 13505 Bad Homburg v.d.H.
Tel. Fax: 06102 400255 - Telefax: 06102 400249

für REIFENUMRÜSTUNGEN an HONDA - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Gesamtimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Reifenkombinationen keine rechtlichen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
RC 36 F 372 nur bis einschl. Nachtr. 03 Mod. 1990 bis 1993, FIN RC36-2000001 bis RC36-2399999	VFR 750 F	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 VR17 V250 tl Cyrox 19F h. 170/60 VR17 V250 tl Cyrox 16F (Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl v. BT020F Radial h. BT020R Radial U v. BT021F Sport Touring h. BT021R Sport Touring v. BT023F Sport Touring h. BT023R Sport Touring Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden. v. BT016F Hypersport h. BT016R Hypersport v. BT016F Pro Hypersport h. BT016R Hypersport v. BT014F Radial SE h. BT014R Radial Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl v. BT020F Radial h. BT020R Radial U v. BT021F Sport Touring h. BT021R Sport Touring v. BT023F Sport Touring h. BT023R Sport Touring Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden. v. BT016F Hypersport h. BT016R Hypersport v. und h. wahlweise Spezifikation "Pro" v. BT014F Radial SE h. BT014R Radial v. BT010F Radial h. BT010R Radial v. BT002F Racing Street h. BT002R Racing Street v. BT003F Racing Street h. BT003R Racing Street

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE 47. Die Verwendung dieser aufgeführten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der gr. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch

die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

#Bestellservice

Bad Homburg, 06.10.2010

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone-mc.de