Demoversion mit Originalinhalten

BRIDGESTONE
DEUTSCHLAND GMBH

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG
## für REIFENUMRÜSTUNGEN an HONDA-Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

| Fahrzeugtyp<br>ABE Nr. | **Handels-Bezeichnung** | Felgengröße | Serienbereifung gem. ABE<br>(v=vorne, h=hinten) | Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen) |
|---|---|---|---|---|
| RC 46<br>K 011 | **VFR 800** | **v.** 3.50 x 17<br>**h.** 5.50 x 17 | Hersteller Bridgestone:<br>**v.** 120/70 ZR17 (58W) tl<br>**BT57F** Radial **J**<br>**h.** 180/55 ZR17 (73W) tl<br>**BT57R** Radial **J**<br><br>(Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm) | Hersteller Bridgestone:<br>**v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl** / **h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl**<br>Sport Touring BT021F / Sport Touring BT021R<br>Sport Touring BT023F / Sport Touring BT023R<br>Sport Touring T30R / Sport Touring T30R<br>Sport Touring T30F EVO / Sport Touring T30R<br>Sport Touring T31F / Sport Touring T31R<br>**Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO dürfen kombiniert werden.**<br><br>BT016F Pro Hypersport / BT016R Pro Hypersport<br>Hypersport S20F EVO / Hypersport S20R EVO<br>Hypersport S21F / Hypersport S21R<br>**Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.** |

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.
Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.
Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung
nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,
da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 29.01.2018

Leiter Verkauf Motorradreifen
Bridgestone Deutschland GmbH

neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.