Demoversion mit Originalinhalten

BATTLE THE ROAD!

BRIDGESTONE
DEUTSCHLAND GMBH

Julius-Vom-Berg-Str. 1 - 63739 Aschaffenburg/Hofheim v.d.H.
Telefon 06172 402-255 - Telefax 06172 408-49

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REFINUWRÜSTUNGEN a HONDA Kraftfahrzeuge

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen.
Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeugtyp EG-BE Nr.:	**Handels-Bezeichnung**	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)	
SC45 e13*92/61 *0061*00	**VTR 1000 SP - 1**	**v.** 3.50 x 17 **h.** 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: Keine Bridgestone-Serienbereifung gem. ABE	Hersteller Bridgestone: **v.** 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1) **h.** 190/50 ZR17 M/C (73W) tl 1)	
				v. BT016F Pro Hypersport	**h. BT016R Pro** Hypersport
SC45 e4*92/61* *0061*01	**VTR 1000 SP - 2**			**v.** Hypersport **S20F EVO**	**h.** Hypersport **S20R EVO**
				v. Hypersport **S21F**	**h.** Hypersport **S21R**
				Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.	
				v. Racing **Street RS10F**	**h.** Racing **Street RS10R**
				v. BT021F Sport Touring	**h. BT021R** Sport Touring
				v. BT023F Sport Touring	**h. BT023R** Sport Touring
				v. Sport Touring **T30F**	**h.** Sport Touring **T30R**
				v. Sport Touring **T30F EVO**	**h.** Sport Touring **T30R EVO**
				Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO dürfen kombiniert werden.	
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1) **h.** 190/55 ZR17 M/C (75W) tl 2)	
				v. Hypersport **S20F EVO**	**h.** Hypersport **S20R EVO**
				v. Hypersport **S21F**	**h.** Hypersport **S21R**
				Die Profile S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.	

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung/ der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung/ der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis **nicht**; eine Anbauabnahme ist **nicht** erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).
Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).
Auflagen: keine

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

mopedreifen.de

Die Verwendung der Reifenkombination setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Bad Homburg, 05.12.2015

Leiter Verkauf Motorradreifen
BRIDGESTONE
Deutschland GmbH

Diese Unterlage ist Bestandteil der neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.