Demoversion mit Originalinhalten

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001718 Version: 05 Datum: 15.02.2023

Goodyear Germany GmbH

Abteilung Motorrad
Dunlopstraße 2
63450 Hanau

Telefon
06181 68-1473

E-Mail
motorrad@dunlop.de

Geschäftsführer
Dr. André Wirtz
Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling

Prokuristen
Dr. Guido Hüffer, John Ries, Oliver Sindermann, Hans Vrijsen

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Goodyear Germany GmbH [illegible] Herstellerbescheinigung, dass Einbau [illegible] Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1 Anh. [illegible] 9/24/[illegible] sowie deren Rechtsnachfolger 168/[illegible] in Verbindung [illegible] 2014 EU Anhang X [illegible] werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Yamaha	4TX	TDM 850 (1996-2001)	Serienfelge	Serienfelge

DUNLOP Bereifung vorne			DUNLOP Bereifung hinten		
110/80 - 18	M/C 58V	TL ARROWMAX STREETSMART	150/70 - 17	M/C 69H	TL ARROWMAX GT 601
110/80 R 18	M/C 58V	TL SPORTMAX ROADSMART IV	150/70 ZR 17	M/C (69W)	TL SPORTMAX ROADSMART IV
110/80 R 18	M/C 58V	TL TT 100 GP	150/70 R 17	M/C 69H	TL TT 100 GP
110/80 ZR 18	M/C (58W)	TL MUTANT M+S	150/70 ZR 17	M/C (69W)	TL MUTANT M+S
110/80 ZR 18	M/C (58W)	TL SPORTMAX GPR 300 F	150/70 ZR 17	M/C (69W)	TL SPORTMAX GPR 300

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Auflage

Hanau, 1[illegible]/[illegible]/2013
Goodyear Germany GmbH

i.V.

Simon M[illegible]
Manager Sales Business Dunlop Motorcycle D-A-CH

[illegible] Herstellerbescheinigung ist einzusehen unter:
https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation