

Demovers Jeutschland GMBH Jeleitung GMBH Jeleitung G17z 408-z55 - Tenefax u617z 408-z55 - Tenefax u617z 408-z47

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

0 7 1				Alternative Bereifung (nur in den
ABE / EG-BE	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
	•			_
RN01	YZF - R1		Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
H 917		h. 6.00 x 17	bei Modell RN01	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Pro Hypersport
			v. 120/70 ZR17 (58W) tl	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Pro Hypersport
RN04			BT56F Radial	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F EVO
e1-92/91-			h. 190/50 ZR17 (73W) tl	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R EVO
00063/00			BT56R Radial	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S21F
			(diese Kombination	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S21R
			befinden sich nicht mehr	Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21
			im Lieferprogramm)	dürfen kombiniert werden.
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT003F Racing Street
				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT003R Racing Street
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Racing Street RS10F
				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Racing Street RS10R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F EVO
			Keine Bridgestone-	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R EVO
			Serienbereifung	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F
			gem. EG-BE bei RN04	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring
				Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO
				dürfen kombiniert werden

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigun

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beschtung der geft genannten Auflagen fehrt nicht zum 5 löschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine St. für der St. fü

da keine Brijär und handt betrechte Bruente is gericht. Volschrissnäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind

Rad Homburg, 25 01 2016

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

BRIDGESTONE

www.bridgestone.de

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

HRB 572