Demoversion mit Originalinhalten

BRIDGESTONE
DEUTSCHLAND GMBH

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFEN-UMRÜSTUNGEN – YAMAHA - Krafträder

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Ertei[illegible] eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen.
Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

4 TV H 441 4 WD	**YZF 600 R**	**v.** 3.50 x 17 **h.** 5.00 x 17	Hersteller Bridgestone: **v.** 120/60 ZR17 (55W) tl **BT50F** Radial **h.** 160/60 ZR17 (69W) tl **BT50R** Radial (Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Für die Reifengröße: **v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl 1.)**	**h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl 1.)**
				v. BT016F Pro Hypersport	**h. BT016R Pro** Hypersport
				v. Hypersport **S21F**	**h.** Hypersport **S21R**
				v. BT003F Racing **Street**	**h. BT003R** Racing **Street**
				v. BT021F Sport Touring	**h. BT021R** Sport Touring
				v. BT023F Sport Touring	**h. BT023R** Sport Touring
				v. Sport Touring **T30F**	**h.** Sport Touring **T30R**
				v. Sport Touring **T30F EVO**	**h.** Sport Touring **T30R EVO**
				v. Sport Touring **T31F**	**h.** Sport Touring **T31R**
				Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.	
				Für die Reifengröße: **v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl 1.)**	**h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl 2.)**
				v. BT016F Pro Hypersport	**h. BT016R Pro** Hypersport
				v. Hypersport **S21F**	**h.** Hypersport **S20R**
				v. BT021F Sport Touring	**h. BT021R** Sport Touring
				v. BT023F Sport Touring	**h. BT023R** Sport Touring
				v. Sport Touring **T30F**	**h.** Sport Touring **T30R**
				v. Sport Touring **T30F EVO**	**h.** Sport Touring **T30R EVO**
				v. Sport Touring **T31F**	**h.** Sport Touring **T31R**
				Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.	

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung/ der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung/ der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor.
Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft.
Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis **nicht**;
eine Anbauabnahme ist **nicht** erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).
Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung

Auflagen: keine

mopedreifen.de

Wichtige Hinweise zur Unbedenklichkeitsbescheinigung:
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen.
Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Bad Homburg 25.03.2010

W.Terfloth
Leiter Verkauf Motorradreifen
Bridgestone Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.