

eine Besch

Nach durcho

kung



UNBE SESTURGEN AN YAMAHA - Krafträdern Beim nachs hend h St Irica F Irz wire de Ert Iul & Fa ge an igi g

Verwendung der nachstehend au. ten Reifenkombinationen keine Bedenken besteher

Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

(Verkenrsbiatt 2000 S. 627).					
Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE	Alternative Bereifung (nur in den	
EG-BE Nr.:	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)	
RN19	YZF - R1	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Für die Reifengrößen	
e13*2002/24		h. 6.00 x 17	_	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl
0163			Keine Bridgestone-	v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R
			Serienbereifung	v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO
			gem. EG-BE	v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R
				v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring
				v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring
				Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31	
				dürfen kombiniert werden.	
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
				v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R
				Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21	
				dürfen kombiniert werden.	
				v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street
				v. Racing Street RS10F	h. Racing Street RS10R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1)	h. 190/55 ZR17 M/C (75W) tl 2)
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
				v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R
				v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street
				v. Racing Street RS10F	h. Racing Street RS10R
				v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO
				v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R

¹⁾ Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung/der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis **nicht**;

eine Anbauabnahme ist **nicht** erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung

Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV)

Auflagen: keine

Wichtige Hinweise: Unbedingt Feachten

Die Unbed nik of is sb s ne j in (n z fül er)

Die Verweil zung der treen hangen unter Tulifunkommen unter bestehrt das oben näher beschriebene Fahrzeug

im unveränderten Original<mark>zu</mark>stand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befinde

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

²⁾ Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung/ der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor.