



# Demoversion mit Originalinhalt

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFENUMRÜSTUNGSMANUAL an YAMAHA-Motorräder

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Gesamtimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE / EG-BE	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. EG-BE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
RJ03 K265	YZF - R6	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: <b>Modell RJ03</b> v. 120/60 ZR17 (55W) tl <b>BT56F Radial E</b> h. 180/55 ZR17 (73W) tl <b>BT56R Radial E</b>  (diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)  <b>Keine Bridgestone Serienbereifung bei Modellen RJ05 und RJ09</b>	Hersteller Bridgestone: v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT003F Racing Street</b> h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT003R Racing Street</b>
RJ05 e13*92/61*0060				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT016F Hypersport</b> h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT016R Hypersport</b> <b>v. und h. wahlweise Spezifikation Pro</b>
RJ09 e13*92/61*0073 bis Bj. 2004				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Hypersport <b>S20F</b> h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport <b>S20R</b> <b>Die Profile S20 und BT016 dürfen kombiniert werden.</b>
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT014F Radial</b> h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT014R Radial</b> v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT021F Sport Touring</b> h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT021R Sport Touring</b> v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT023F Sport Touring</b> h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT023R Sport Touring</b> v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Sport Touring <b>T30F</b> h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring <b>T30R</b> <b>Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.</b>

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.  
**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.  
Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.  
Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine Störungen durch die Benutzung der vorgeschriebenen Reifengrößen im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Bad Homburg, 31.01.2013

W. Terfloth  
Leiter Verkauf Motorradreifen  
Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)