



Demoverversion mit Originalinhalt

Luisenpark - Liebigstr. 61-62 Bad Homburg v.d.H.
Telefon: 069 172 40 255 Telefax: 069 172 408-249

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFEN UIR (STÜCKE) an Yamaha-Motorradern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp EG-BE	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. EG BE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
RJ095 e13*92/61*0073*01 ab Bj. 2005	YZF-R6	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: Keine Bridgestone- Serienbereifung gem. EG-BE	Für die Reifengrößen
RJ11 e13*2002/24*0038				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl
				v. BT016F Pro Hypersport h. BT016R Pro Hypersport
				v. Hypersport S20F h. Hypersport S20R EVO
				v. Hypersport S21F h. Hypersport S21R
				Die Profile BT016 Pro, S20 (EVO) und S21 dürfen kombiniert werden.
				v. BT003F Racing Street h. BT003R Racing Street
				v. Racing Street RS10F h. Racing Street RS10R
				v. BT021F Sport Touring h. BT021R Sport Touring
				v. BT023F Sport Touring h. BT023R Sport Touring
				v. Sport Touring T30F h. Sport Touring T30R
				v. Sport Touring T30F EVO h. Sport Touring T30R EVO
				v. Sport Touring T31F h. Sport Touring T31R
				Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
 Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.
 Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.
 Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 26.04.2018

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone.de