



GOODYEAR DUNLOP

GERMANY

Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2

Telefon
0800 - 130 51 32

Telefax
0800 - 130 51 32

E-Mail
info@goodyear-tires.com

Geschäftsbereich

Erich Fric
Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling

Prokuristen
Dr. André Weisz, John Ries,
Dieter Schölling, Hans Vrijisen

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Zentes

Demoverision mit Originalinhalt

Nummer: 0004736 Version: 03 Datum: 19.04.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die angegebenen Reifentypen und Einschränkungen der Reifengröße gemäß Kapitel 1 der UN/ECE-Regelung 112/24 (G) wie der Reifentyp nachfolger 168/200/2EU in Verbindung mit 101/11/EC, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der UN/ECE-Regelung 112/24 (G) sind.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreihe vo.	Felgenreihe hi.	
Yamaha	2MA	TZR 250 (1987-1992)	Serienfelge	Serienfelge	
Bereifung vorne				Bereifung hinten	
100/80 - 17	M/C 52H	TL Arrowmax Streetsmart	120/80 - 17	M/C 61H	TL Arrowmax GT 601
100/80 - 17	M/C 52H	TL Arrowmax GT 601 F	120/80 - 17	M/C 61H	TL Arrowmax GT 601

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflagen:

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

= Aus

Hanau, 19.04.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Mische-Mann

Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH