



Demoversion mit Originalinhalten

SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENANWISUNGEN UND ALTERNATIVEN

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Fahrzeughersteller	Yamaha	Handelsbezeichnung	XT 250 ab 1981
Fahrzeugtyp	3Y3	ABE Nr.	B697

Felgenreiße vorn	Serienbereifung vorn	Felgenreiße hinten	Serienbereifung hinten
1.60 x 21	3.00 – 21	2.15 x 18	4.00 – 21

Hersteller Heidenau			
Felgenreiße vorn	Alternative Bereifung vorn	Felgenreiße hinten	Alternative Bereifung hinten
1,60 x 21	3.00 – 21 M/C 51T TT K67	2,15 x 18	4.00 – 18 M/C 64T TT K67
1,60 x 21	3.00 – 21 M/C 51T TT K60	2,15 x 18	4.00 – 18 M/C 64T TT M+S K60 Scout
1,60 x 21	3.00 – 21 M/C 51T TT K60	2,15 x 18	110/80 – 18 M/C 58S TT K60*
1,60 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TT K60*	2,15 x 18	4.00 – 18 M/C 64T TT M+S K60 Scout
1,60 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TT K60*	2,15 x 18	110/80 – 18 M/C 58S TT K60*
1,60 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	2,15 x 18	4.00 – 18 M/C 64T TT M+S K60 Scout
1,60 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	2,15 x 18	110/80 – 18 M/C 58S TT K60*

Auflagen:	- Schlauchverwendung vorgeschrieben - * Auch für die M+S Silica (SiO₂) Ausführungen gültig - Die Profile K60; K60Scout und K67 sind untereinander Kombinierbar
------------------	---

Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Service-Information ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

mopedreifen.de

Heidenau, 27.11.2013

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co
Produktion: 813 für Gummi und Kunststoffartikel
Hauptstraße 44
01609 Heidenau

#Bestellservice

Thomas Giehnick

Leiter

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Das Original der Bescheinigung ist

einzuheben unter www.heidenau.com

#Stammkunden

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG
Hauptstraße 44 • 01609 Heidenau
Tel.: (0 35 29) 55 28 01
Fax: (0 35 29) 55 28 02
E-Mail: info@heidenau.com
Internet: www.heidenau.com

Geschäftsführende Gesellschafter:
Dipl.-Ing. Hartmut Wolf / Dipl.-Inf. (FH) Michael Wolf
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Reifenwerk Heidenau Verwaltungs GmbH
Registergericht Dresden, Nr. HRA 1858

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.