



# Demoversion mit Originalinhalten

SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENANWISUNGEN UND AUSTAUSCH

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

|                           |                 |                           |               |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| <b>Fahrzeughersteller</b> | <b>Yamaha</b>   | <b>Handelsbezeichnung</b> | <b>XT 350</b> |
| <b>Fahrzeugtyp</b>        | <b>55V; 3YT</b> | <b>ABE Nr.</b>            |               |

|                         |                             |                           |                               |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Felgenreiße vorn</b> | <b>Serienbereifung vorn</b> | <b>Felgenreiße hinten</b> | <b>Serienbereifung hinten</b> |
| 1.60 x 21               | 3.00S21                     | 2.15 x 18                 | 4.60S18                       |

| Hersteller Heidenau     |                                   |                           |                                     |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Felgenreiße vorn</b> | <b>Alternative Bereifung vorn</b> | <b>Felgenreiße hinten</b> | <b>Alternative Bereifung hinten</b> |
| 1.60 x 21               | 3.00 – 21 M/C 51T TT K67          | 2.15 x 18                 | 110/80 – 18 M/C 58S TT K60          |
| 1.60 x 21               | 3.00 – 21 M/C 51T TT K60          | 2.15 x 18                 | 4.10 – 18 M/C 60S TT K60            |
| 1.60 x 21               | 90/90-21 M/C 54T TT K60           | 2.15 x 18                 | 4.10 – 18 M/C 60S TT K60            |
| 1.60 x 21               | 90/90-21 M/C 54T TT K60*          | 2.15 x 18                 | 110/80 – 18 M/C 58S TT K60*         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auflagen:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Schlauchverwendung vorgeschrieben</li><li>- * Auch für die M+S Silica (SiO<sub>2</sub>) Ausführungen gültig</li><li>- Die Profile K67 und K60 sind untereinander kombinierbar</li></ul> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Service-Information ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Heidenau, 11.11.2016

**mopedreifen.de**

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG  
Hauptstraße 44  
01809 Heidenau

## #Bestellservice

Thomas Olejnick

Leiter Service

Das Original der Bescheinigung ist

zu erhalten unter [www.mopedreifen.de](http://www.mopedreifen.de)

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG

Hauptstraße 44 • 01809 Heidenau

Tel.: (0 35 29) 55 28 01

Fax: (0 35 29) 55 28 02

E-Mail: [info@heidenau.com](mailto:info@heidenau.com)

Internet: [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)

Geschäftsführende Gesellschafter:

Dipl.-Ing. Hartmut Wolf / Dipl.-Inf. (FH) Michael Wolf

Persönlich haftende Gesellschafterin:

Tele

Registernummer Dresden, Nr. HRA 1858

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.