



# Demoverision mit Originalinhalt

## UNBEDINGTLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFENUMRÜSTUNGEN nach ABE - SAK - Klaford

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE - Nr.:	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)																				
ZX 900 C Ausf. C u. D H 884  und Nachtrag 01         Gilt auch für gleichlautende Fahrzeugtypen mit offener, bzw. ungedrosselter Leistungsangabe.	<b>Ninja ZX-9R</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl <b>BT56F Radial F</b> h. 180/55 ZR17 (73W) tl <b>BT56R Radial F</b>  v. 120/70 ZR17 (58W) tl <b>BT56F Radial F</b> h. 180/55 ZR17 (73W) tl <b>BT56R Radial J</b>  (Diese Kombinationen befinden sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Für die Reifengrößen v. <b>120/70 ZR17 M/C (58W) tl</b> h. <b>180/55 ZR17 M/C (73W) tl</b> <table border="1"> <tr><td>v. Sport Touring <b>T31F</b></td><td>h. Sport Touring <b>T31R</b></td></tr> <tr><td>v. Sport Touring <b>T30F EVO</b></td><td>h. Sport Touring <b>T30R EVO</b></td></tr> <tr><td>v. Sport Touring <b>T30F</b></td><td>h. Sport Touring <b>T30R</b></td></tr> <tr><td>v. <b>BT023F</b> Sport Touring</td><td>h. <b>BT023R</b> Sport Touring</td></tr> <tr><td>v. <b>BT021F</b> Sport Touring</td><td>h. <b>BT021R</b> Sport Touring</td></tr> </table> <b>Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.</b>  <table border="1"> <tr><td>v. <b>BT016F Pro</b> Hypersport</td><td>h. <b>BT016R Pro</b> Hypersport</td></tr> <tr><td>v. Hypersport <b>S20F EVO</b></td><td>h. Hypersport <b>S20R EVO</b></td></tr> <tr><td>v. Hypersport <b>S21F</b></td><td>h. Hypersport <b>S21R</b></td></tr> </table> <b>Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.</b>  <table border="1"> <tr><td>v. <b>BT003F</b> Racing Street</td><td>h. <b>BT003R</b> Racing Street</td></tr> <tr><td>v. Racing <b>Street RS10F</b></td><td>h. Racing <b>Street RS10R</b></td></tr> </table>	v. Sport Touring <b>T31F</b>	h. Sport Touring <b>T31R</b>	v. Sport Touring <b>T30F EVO</b>	h. Sport Touring <b>T30R EVO</b>	v. Sport Touring <b>T30F</b>	h. Sport Touring <b>T30R</b>	v. <b>BT023F</b> Sport Touring	h. <b>BT023R</b> Sport Touring	v. <b>BT021F</b> Sport Touring	h. <b>BT021R</b> Sport Touring	v. <b>BT016F Pro</b> Hypersport	h. <b>BT016R Pro</b> Hypersport	v. Hypersport <b>S20F EVO</b>	h. Hypersport <b>S20R EVO</b>	v. Hypersport <b>S21F</b>	h. Hypersport <b>S21R</b>	v. <b>BT003F</b> Racing Street	h. <b>BT003R</b> Racing Street	v. Racing <b>Street RS10F</b>	h. Racing <b>Street RS10R</b>
v. Sport Touring <b>T31F</b>	h. Sport Touring <b>T31R</b>																							
v. Sport Touring <b>T30F EVO</b>	h. Sport Touring <b>T30R EVO</b>																							
v. Sport Touring <b>T30F</b>	h. Sport Touring <b>T30R</b>																							
v. <b>BT023F</b> Sport Touring	h. <b>BT023R</b> Sport Touring																							
v. <b>BT021F</b> Sport Touring	h. <b>BT021R</b> Sport Touring																							
v. <b>BT016F Pro</b> Hypersport	h. <b>BT016R Pro</b> Hypersport																							
v. Hypersport <b>S20F EVO</b>	h. Hypersport <b>S20R EVO</b>																							
v. Hypersport <b>S21F</b>	h. Hypersport <b>S21R</b>																							
v. <b>BT003F</b> Racing Street	h. <b>BT003R</b> Racing Street																							
v. Racing <b>Street RS10F</b>	h. Racing <b>Street RS10R</b>																							

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.  
**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.  
Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.  
Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.  
Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

**mopedreifen.de**

B 5 Hamburg, 22.02.2016

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.