

BRIDGESTONE

DEUTSCHLAND GMBH

Demovers | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | KEITSF ESCHEINIGUE | Str. 1 - 33 63 Hc by v.d.H. | JNB SNKLIC | SN

TUNBERNIKLIC'IKEITSFESCHEINIGUI'G

für REIDE OU FOS II N Æ 12 K V A A I R ave de richen in der

Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß

§29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den
EG-Gen. Nr.	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
				I =
ZX 900 E	Ninja		9	Hersteller Bridgestone:
e1*92/61-00054	ZX-9R	h. 6.00 x 17	` ,	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S21F
			BT010F Radial J	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S21R
auch gültig für			h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F EVO
Variante F			BT010R Radial J	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R EVO
Fz.Id.Nr.Serie:			(für Modell ZX 900 E)	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Pro Hypersport
JKAZX900EF				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Pro Hypersport
			v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21
			BT012F Radial E	dürfen kombiniert werden.
			h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Racing Street RS10F
			BT012R Radial E	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Racing Street RS10R
			(für Modell ZX 900 EF)	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring
			(Diese Kombinationen	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
			befinden sich nicht mehr	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring
Gilt auch für			im Lieferprogramm)	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F
gleichlautende				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R
Fahrzeugtypen				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F EVO
mit offener, bzw.				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R EVO
ungedrosselter				Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO
Leistungsangabe.				dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch

wendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sir

Bad Homburg, 08,12,2015

mopedreifen.de

W Torfloth

#Bestellservice

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter: www.bridgestone.de

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden id Rahn - Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg - Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister- Nr

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.