BATTLE THE ROAD!

BRIDGESTONE
DEUTSCHLAND GMBH
Ju[illegible]-L[illegible]ig-[illegible]r. 1 - 6[illegible] [illegible]d [illegible]m[illegible]rg [illegible]d.H.
Te[illegible]fon [illegible]17 [illegible]408 [illegible]55 - Te[illegible]fax [illegible]617 [illegible]40[illegible]-24[illegible]

Demoversion mit Originalinhalten

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFENUMRÜSTUNGEN an DAWASAKI-Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE - Nr.:	**Handels-Bezeichnung**	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
ZX400L F669 Gilt auch für gleichlautende Fahrzeugtypen mit offener, bzw. ungedrosselter Leistungsangabe.	**ZXR 400**	**v.** 3.50 x 17 **h.** 4.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/60 VR17 tl **Cyrox 17** h. 160/60 VR17 tl **Cyrox 20** (Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Hersteller Bridgestone: **v.** 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Hypersport **S21F** **h.** 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Hypersport **S21R**
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl **BT016F Pro** Hypersport **h.** 160/60 ZR17 M/C (69W) tl **BT016R Pro** Hypersport
				Die Profile BT016 Pro und S21 dürfen kombiniert werden.
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl **BT021F** Sport Touring **h.** 160/60 ZR17 M/C (69W) tl **BT021R** Sport Touring
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl **BT023F** Sport Touring **h.** 160/60 ZR17 M/C (69W) tl **BT023R** Sport Touring
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Sport Touring **T30F** **h.** 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring **T30R**
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Sport Touring **T30F EVO** **h.** 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring **T30R EVO**
				Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.
Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.
Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 08.12.2015

mopedreifen.de

[illegible]
Leiter Verkauf Motorradreifen
BRIDGESTONE
Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Geschäftsführer: Andreas Niegsch, Astrid Rahn – Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg – Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister- Nr. HRB 5728

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.