



DEMOVERS John 174 -Str. 1 G F 3a TH 2 burg v.d.H UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG für REIF AD RÜST-JNGEN an KAWASAKI Krafträder Die BRIDGEL NIF Jut hlan 3r Q G er mp e G RI 3E 10 ER en de C T C D

Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter

Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß

§29 und §31 StVZO erhalten.

§29 una §3 i Si	VZO cirialicii.				
Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)	
ABE Nr.	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)		
ZX 750 L	ZXR 750	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Für die Reifengrößen	
Ausf. L + M	ZXR 750 R	h. 5.50 x 17		v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl
G 154			v. 120/70 ZR17 (58W) tl	v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R
			BT50F Radial	v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO
			h. 180/55 ZR17 (73W) tl	v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R
			BT50R Radial	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring
				v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring
			(Diese Kombination befindet	Die Profile BT021, B	T023, T30 (EVO) und T31
			sich nicht mehr im	dürfen kombiniert werden.	
			Lieferprogramm)		
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
Gilt auch für				v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO
gleichlautende				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R
Fahrzeugtypen				Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21	
mit offener, bzw.				dürfen kombiniert werden.	
ungedrosselter					
Leistungsangabe				v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street
				v. Racing Street RS10F	h. Racing Street RS10R

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg,

21.02.2018

meticedreifen.de BRIDGESTONE

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.