

Demoverision mit Originalinhalten

UNBEDINGTE KLICHÄHÄRKE BEI SCHÄDEN AN DER KAROSSE
FÜR REIFEN, UMFLÜSST UND GENAU KENNZEICHNET KRAFTFÄHIGKEIT

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung
ZRT 10 A F 989	Zephyr 1100 Gußrad	v. 3.00 x 18 h. 4.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 - 18 59V tl EXEDRA G601 h. 160/70 - 17 73V tl EXEDRA G602 (Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR18 M/C (59W) tl BT021F Sport Touring h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring v. 120/70 ZR18 M/C (59W) tl BT023F Sport Touring h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring v. 120/70 ZR18 M/C (59W) tl Sport Touring T30F h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R v. 120/70 ZR18 M/C (59W) tl Sport Touring T30F EVO h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R EVO v. 120/70 ZR18 M/C (59W) tl Sport Touring T31F h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T31R v. 120/70 ZR18 M/C (59W) tl BT023F GT Sport Touring h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring v. 120/70 ZR18 M/C (59W) tl Sport Touring T30F GT h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R v. 120/70 ZR18 M/C (59W) tl Sport Touring T30F EVO GT h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R EVO v. 120/70 ZR18 M/C (59W) tl Sport Touring T31F GT h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T31R Die Profile BT021 , BT023(GT) , T30(GT) (EVO) und T31(GT) dürfen kombiniert werden.
F 989 Nachtr. IV	Zephyr 1100 Speichenrad			
Gilt auch für gleichlautende Fahrzeugtypen mit offener, bzw. ungedrosselter Leistungsangabe.				
Bei Montage auf Speichenfelge müssen Schläuche verwendet werden!				

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.
Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung von Reifen mit anderen Profilen oder anderen Felgenreißen nicht ausgeschlossen werden. Die Felgenreißen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

mopedreifen.de

Bad Homburg, 22.02.2018

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.