

Demoversion mit Originalinhalt

BRIDGESTONE
DEUTSCHLAND GMBH

Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
Telefon 06172 408-250 - Telefax 06172 408-249

UNBEDINGT KEINE SPEICHERUNG für REIFENUMRÜSTUNGEN an KAWASAKI - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung
ZRT 10 A F 989	Zephyr 1100 Gußrad	v. 3.00 x 18 h. 4.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 - 18 59V tl EXEDRA G601 h. 160/70 - 17 73V tl EXEDRA G602	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR18 M/C (59W) tl BT020F Radial F h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl BT020R Radial
F 989 Nachtr. IV	Zephyr 1100 Speichenrad		(Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	v. 120/70 ZR18 M/C (59W) tl BT021F Sport Touring h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring
Gilt auch für gleichlautende Fahrzeugtypen mit offener, bzw. ungedrosselter Leistungsangabe.				v. 120/70 ZR18 M/C (59W) tl BT023F Sport Touring h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring
				v. 120/70 ZR18 M/C (59W) tl BT023F GT Sport Touring h. 160/70 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring
				Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.
			Bei Montage auf Speichenfelge müssen Schläuche verwendet werden!	

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 13.12.2011

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone-mc.de

Geschäftsführer: [Name] Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg – Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister- Nr. HRB 5728