



Demoverersion mit Originalinhalt

Fußnote 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Die Verwendung der unter Punkt 1 aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

| Fahrzeughersteller | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | Felge F/R | Luftdruck |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | FXST | 2,15 x 21 | 2,40 bar |
| ABE / EG BE Nr. | D312/1*I-VII | | 3,00 x 16 | 2,80 bar |

| Fuß-Note | Bereifung Vorderrad | Bereifung Hinterrad |
|----------|---|---|
| 1) | 80/90-21 M/C 54V TL Cobra Chrome AV91 | 130/90B16 M/C 73H TL Cobra Chrome AV92 |
| 1) | MH90-21 M/C 56V TL Cobra Chrome AV91 | MT90B16 M/C 74H TL Cobra Chrome AV92 |
| 1) | MH90-21 M/C 56V TL Cobra Chrome WW AV91 | MT90B16 M/C 74H TL Cobra Chrome WW AV92 |
| 2) | 80/90-21 M/C 54V TL Cobra Chrome AV91 | 140/90B16 M/C 77H TL Cobra Chrome AV92 |
| 2) | MH90-21 M/C 56V TL Cobra Chrome AV91 | 140/90B16 M/C 77H TL Cobra Chrome AV92 |
| 2) | MH90-21 M/C 56V TL Cobra Chrome WW AV91 | 140/90B16 M/C 77H TL Cobra Chrome WW AV92 |

| | |
|--|------|
| Auflagen: | Nein |
| Bemerkungen: | Ja |
| Alphanumerische Größe MH90-21 entspricht der metrischen Größe 80/90-21. | |
| Alphanumerische Größe MT90-16 entspricht der metrischen Größe 130/90-16. | |

Fußnote 2) Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.
 Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.
 Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.
 Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
 Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
 Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.
 Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.
 Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
 Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Dreieich, den 26.06.2019

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.